



MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SA-PE001/23
Processo Administrativo Nº SA-PE001/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ÍVINA GUEDES BERNARDO DE ARAGÃO MARTINS
Data de Publicação: 14/04/2023 17:52:40

				TOTAL DO PROCESSO:	6.219.880,12
INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI				22.553.526/0001-31	6.219.880,12
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 028	Total: 6.219.880,12		
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: HIDROSOLO DUMKE	Modelo: HD-150		
Descrição: PERFURATRIZ PERFURATRIZ: PERFURATRIZ ROTOPNEUMATICA MONTADA SOBRE CAMINHÃO CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DA PERFURATRIZ: 100M NO MARTELO OU BROCA TRICONE TIPO DE PERFURAÇÃO: ROCHA E OUTROS SEDIMENTOS POTÊNCIA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO: 60CC COM TORQUE HIDRÁULICO DE SAÍDA: 300KGF/M COM MOTOR DIESEL 3 A 4C. Perfuratriz rotopneumatica montada sobre caminhão, especificação do caminhão logo abaixo com capacidade de perfuração da perfuratriz: 100m no martelo ou broca tricone, tipo de perfuração: rocha e outros sedimentos potência de acionamento hidráulico: 60cc com torque hidráulico de saída: 300kgf/m com motor diesel 3 a 4c. Compressor de no mínimo 14 bar. Ferramentas: 50 haste perfuração 2.7/8 x 3 metros API DTH, 01 martelo turbinado 6, 01 bit turbinado 6.1/8 M60, 01 martelo turbinado 4, 01 bit turbinado 4 M40 115 mm, jogo de chaves para bit e martelo, 01 broca de arraste 6.1/2, 01 broca arraste 8.1/2, 01 chave para hastes 2.7/8, 01 pescador macho e fema 3.1/2 rosca 2.7/8. Especificação do caminhão: Veículo tipo chassi de caminhão, novo 0 km, ano/modelo corrente, cabine avançada confeccionada em aço com capacidade para 03 ocupantes, ar condicionado original de fábrica, vidros com acionamento elétrico, bancos revestidos em courvim, cinto de segurança de três pontos, motor de 6 cilindros movido a diesel com gerenciamento eletrônico turbo alimentado com potência líquida não inferior a 280 CV, atendendo as normas de emissão vigentes no país por ocasião da aquisição. Torque máximo do veículo deve alcançar os 1200 Nm em rotação especificada pelo fabricante. Sistema de embreagem compatível com o emprego do veículo em condições severas de peso e tração uso fora de estrada, monodisco com diâmetro de 430mm e com assessoramento hidráulico, pneumático ou tecnologia equivalente, aliviando o esforço de operação. Sistema de transmissão automatizada por no mínimo de 12 marchas a frente e 2 a ré. PBT de 23.000kg. Distribuição de entre eixos homologada pelo fabricante com tração 6x2 e respectivo sistema de transferência de força sendo componente de produção original, a luz da MBR 15296 eixo e transmissão original de fábrica. Capacidade total do tanque de combustível do veículo mínimo de 300 litros, visando atender aos deslocamentos médios previstos para o emprego do veículo. No sistema elétrico, deverão estar presentes todas as sinalizações necessárias ao cumprimento das legislações de segurança e circulação em vias públicas e em ca					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 1.743.333,00	Valor Unit.: 1.743.333,00	Total Item: 1.743.333,00		
Item: 2	Unidade: UNID	Marca: -	Modelo: -		
Descrição: Trator agrícola sobre rodas Trator agrícola sobre rodas: Quantidade Marchas Ré: Mínimo 2 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Características Adicionais: Com Tomada De Força Caixa De Ferramenta Chave De, Tipo Uso: Agrícola, Potência: Mínima 75 CV, Tipo Direção: Hidráulica/Hidrostática, Tração: 4x4. Tanque de combustível cheio no momento da entrega. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida.					
Quantidade: 2	Val. Ref.: 277.888,84	Valor Unit.: 800.000,00	Total Item: 1.600.000,00		
Item: 3	Unidade: UNID	Marca: -	Modelo: -		
Descrição: Carreta agrícola em aço 6 ton - aço SAE 1010 Carreta agrícola em aço 6 ton - aço SAE 1010, chassi metálico capacidade de carga mínima de 6,0 seis toneladas, com sobre grade, levantamento basculante da carroceria pelo sistema hidráulico do trator, 1 hum eixo tandem, 4 rodas aro 16", pneus e câmaras novas. Dimensões mínimas de carroceria 3,00m x 1,80m x 0,60m, perfil U, chapa de 1/4' e eixo tipo tandem. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida					
Quantidade: 2	Val. Ref.: 69.150,00	Valor Unit.: 150.000,00	Total Item: 300.000,00		
Item: 4	Unidade: UNID	Marca: XCMG	Modelo: GR1803BR		



**MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS-CE**

Descrição: Motoniveladora Tipo Roda Motoniveladora Tipo Roda: Pneu 14,0 X 24-12 , Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado , Peso: 13.000 KG, Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade Tanque Combustível: 250, cabine fechada com ar-condicionado. Tanque de combustível cheio no momento da entrega. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.220.000,00 **Valor Unit.: 1.220.000,00** Total Item: 1.220.000,00

Item: 5 Unidade: UNID Marca: - Modelo: -

Descrição: Grade Aradora 14 discos de 26 Grade Aradora 14 discos de 26 - Nova, sem uso grade com pelo menos 14 discos, espaçamento entre os discos com 270 mm, diâmetro dos discos com 26, diâmetro do eixo 1.5/8, profundidade de trabalho com pelo menos 1500 a 2000 mm, pneus do tipo 600 x 16 para transporte da grade, mancais a graxa e controle remoto para regulagem de profundidade, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Potência aproximada para trator de 75cv. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 66.075,00 **Valor Unit.: 150.000,00** Total Item: 300.000,00

Item: 6 Unidade: UNID Marca: - Modelo: -

Descrição: Máquina Picadeira Ensiladeira Máquina Picadeira Ensiladeira Tipo Corte: 4 A 23 MM, Rotação: 1.600 RPM, Capacidade Picar Ensilar: 2.500 A 9.000 KG/H, Características Adicionais: Motor Diesel E Engrenagens Cambiáveis , Potência: 10 A 13 C. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 40.087,50 **Valor Unit.: 150.000,00** Total Item: 300.000,00

Item: 7 Unidade: UNID Marca: - Modelo: -

Descrição: DEBULHADOR DE MILHO ACOPLADO AO TRATOR DEBULHADOR DE MILHO ACOPLADO AO TRATOR pelo sistema de levante hidráulico, rotação nominal de 540rpm deve acompanhar o eixo cardan, capa protetora do eixo cardan e conjunto de peneiras, Capacidade mínima de produção de 50 sacas/hora, com bica de ensaque de grãos e saída de palha direcional. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 38.837,50 **Valor Unit.: 100.000,00** Total Item: 200.000,00

Item: 8 Unidade: UNID Marca: WJGBRASIL Modelo: WRT-388T

Descrição: RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA: RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS NOVA, TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA 92 HP OU UNIDADE EQUIVALENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA CARREGADEIRA 1,00 M³, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 7.400 KG, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE 4,5 METROS, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO. TANQUE DE COMBUSTÍVEL CHEIO NO MOMENTO DA ENTREGA. ADESIVAMENTO INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIDA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 556.547,12 **Valor Unit.: 556.547,12** Total Item: 556.547,12

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço